

TAROS AGRI CX

S.T.O.U.-Leichtlauf-Universal-Traktorenöl 10W40

Beschreibung:

TAROS AGRI CX ist ein Universal-Hochleistungs-STOU-Öl das den Empfehlungen aller namhaften Ackerschlepperhersteller gerecht wird. Durch die Viskositätseinstellung SAE 10W/40 wird eine schnelle Durchölung aller Aggregate garantiert. Der stabile Schmierfilm schützt auch bei hohen Temperaturen sicher vor Verschleiß.

TAROS AGRI CX ist gleichermaßen in Motoren, Getrieben und Hydrauliksystemen moderner Traktoren einzusetzen. Auch für nasse Bremsen und Kupplungen (Zapfwellenkupplungen) bestens geeignet.

Eigenschaften

- Verringert die Bildung von Alterungsprodukten bei hohen Temperaturen
- Neufralisiert die aus der Kraftstoffverbrennung entstehenden Säuren
- Ausgezeichnetes Anti-Schaumverhalten
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Ausgezeichnetes Viskositäts- und Temperaturverhalten

Verwendbar für

| SAE | 10W-40 | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| SAE | 90 | | | |
| ACEA | E3 | | | |
| API | CF/CG-4/SF | | | |
| API | GL-4 | | | |
| DIN 51524/3 | HVLP-D 68 | | | |
| Wir empfehlen dieses Produkt für: | | | | |
| ALLISON | C-4 | | | |
| CASE NH | MAT 3525/3526, 410B | | | |
| CATERPILLAR | TO-2 | | | |
| FENDT | KDM 41.2011 | | | |
| FORD | M2C159-B/C, M2C134- B/C/D | | | |
| JOHN DEERE | JDM 27, J20C/D | | | |
| MAN | 271 | | | |
| MASSEY FERGUSON | CMS, M 1139/1144/1145 | | | |
| MB | 227.1 | | | |
| MB | 228.1 | | | |
| NEW HOLLAND | NH 410B | | | |
| ZF | TE-M -06A/B/C/D,F,07B | | | |

Nutzen

- Optimale Betriebseigenschaften
- Bietet einen störungsfreien Betrieb in Motoren, Getrieben, Hydraulik- und Bremsanlagen
- Gut abgestimmtes Reibverhalten in nassen Bremsen und Kupplungen
- Hervorragendes Kaltstartverhalten schnelle Versorgung aller Schmierstellen
- Geeignet für verlängerte Ölwechselintervalle
- Ganzjahreseinsatz

Einsatz

• alle Arten von landwirtschaftlichen Maschinen

Entsorgung:

• TAROS AGRI CX ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit:

• TAROS AGRI CX ist nur mit vergleichbaren Schmierstoffen mischbar und verträglich. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen ausschließlich TAROS AGRI CX zu verwenden.

| ArtNummer | Gebindeausführ | ung |
|--------------|----------------|--------|
| STL 1010 735 | Kanne | 20 L |
| STL 1010 736 | Faß | 60 L |
| STL 1010 738 | Faß | 200 L |
| STL 1410 739 | Container | 1000 L |

| Typische Kennwerte: | | |
|-------------------------------|------------------------|------|
| Spezifisches Gewicht bei 15°C | kg/m³ | 865 |
| Dynam. Viskosität bei -25°C | mPa.s | 6270 |
| Viskosität bei 40°C | mm²/s | 96,9 |
| Viskosität bei 100°C | mm^2/s | 14,5 |
| Viskositätsindex | | 148 |
| Flammpunkt COC | °C | 226 |
| Pourpoint | °C | -39 |
| TBN | mgKOH/g | 10,8 |

