

# CALANA STU2

## Universal-Mehrzweckfett

### Beschreibung:

CALANA STU2 ist ein naturfarbendes, lithiumverseiftes Schmierfett der NLGI-Klasse 2 mit Zusätzen zur Verbesserung des Korrosionsschutzes, der Alterungsbeständigkeit des Schmierfilms und der Haftfähigkeit.

CALANA STU2 ist für die Schmierung von Wälz- und Gleitlagern sowie Gleitflächen in einem Gebrauchstemperaturbereich von -30°C bis +130°C, bei normalen Belastungen und bei allen für Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten konzipiert.

Dient auch als Abschmierfett für Kraftfahrzeuge, Baumaschinen und landwirtschaftliche Geräte. Gewährleistet Langzeitschmierung und gutes Abdichten. Beständig bei nasser und staubiger Umgebung.

### Eigenschaften

- Gute Haftfähigkeit
- Hohes Druckaufnahmevermögen
- Oxidationsbeständig
- Alterungsbeständig
- Korrosionsschützend
- Kalt- und Heißwasserbeständig
- Besonders walkstabil

### Nutzen

- Universell einsetzbar
- Ausgezeichnete Schmiereigenschaften
- Wirtschaftlich im Einsatz
- Der große Temperaturbereich gewährleistet eine Reduzierung der Sortenvielfalt

### Techn. Daten

Typische Kennwerte:

Gebrauchs-Temperaturbereich	-30 bis +120°C
Kurzzeitig	bis +130°C
Tropfpunkt	> 180°C
NLGI-Klasse	2
Bezeichnung (DIN 51502):	K2K-30
ISO 12924:	L-XC(F)CAA2

### Anwendungsbeispiele:

Achsrollenlager, Wälzlager an Elektromotoren, Werkzeugmaschinen, Radnaben, lebensdauergeschmierte Kfz-Lagerungen, Förderrollenlager usw.

### CALANA STU2

Art.-Nummer	Gebindeausführung	
STL 1100 021 (310 021)	Patrone	400 g
STL 1100 002	Dose	1 kg
STL 1100 003	Eimer	5 kg
STL 1100 007	Jokey	18 kg
STL 1100 005	Hobbock	25 kg
STL 1100 006	Faß	50 kg
STL 1100 008	Faß	180 kg