

# **CALANA SFL00**

## Halbfließendes Schmierfett

#### Beschreibung:

CALANA SFL00 ist ein naturfarbenes, lithiumverseiftes Schmierfett (Fließfett) der NLGI-Klasse 00/000. Es enthält Zusätze zur Verbesserung des Rost- und Oxydationsschutzes, des Haftvermögens und der Druckaufnahmefähigkeit des Schmierfilms.

Wegen seiner weichen Konsistenz eignet es sich besonders für die Versorgung von Schmierstellen über Zentralschmieranlagen mit engen Leistungsquerschnitten.

Wegen der guten Wasserbeständigkeit und des guten Haftvermögens wird das CALANA SFL00 durch Spritzwasser nicht von den Schmierstellen weggespült.

## Eigenschaften

- Gute Haftfähigkeit
- Verbesserter Öxydationsschutz
- Hervorragender Rostschutz
- · Ausgezeichnete Druckaufnahmefähigkeit
- Wasserbeständig

#### Nutzen

- · Hervorragende Schmiereigenschaften
- Hoher Verschleißschutz
- Sicherer Betrieb der Fahrzeuge und Maschinen, bei allen Betriebsbedingungen
- Ganzjahreseinsatz

#### Techn. Daten

Teenn: Buten	
Typische Kennwerte:	
Gebrauchs-Temperaturbereich	-50°C bis +100°C
Kurzzeitig	bis +110°C
NLGI-Klasse	00/000
Bezeichnung (DIN 51825):	KP00G-50
ISO 6743-9	L-XEBBB00

## Anwendungsbeispiele:

Alle mit Zentralschmieranlagen (Vogel, Tecalemit, etc.) ausgerüsteten LKW, Busse, Baumaschinen, land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge etc.

CALANA SFL00		
ArtNummer	Gebindeausführung	
STL 1100 303	Eimer	5 kg
STL 1100 307	Jokey	18 kg
STL 1100 305	Hobbock	25 kg
STL 1100 306	Faß	50 kg