

# AVAR A25

Mehrbereichs-Motorenöl 20W50

## Beschreibung:

AVAR A25 ist ein Mehrbereichsmotorenöl für die Verwendung in Benzin- und Dieselmotoren.

### Eigenschaften

- Mehrbereichsmotorenöl
- Ausgezeichnetes Viskositäts- und Temperaturverhalten
- Ausgesuchte Additive gewährleisten eine gute Motorschmierung
- Hohe Sicherheitsreserven, auch bei Grenzschmierbedingungen

### Verwendbar für

SAE	20W-50
API	SF/CD

### Nutzen

- Ganzjahreseinsatz
- Gutes Kaltstartverhalten
- Hohe Betriebssicherheit bei extremen Bedingungen
- Verhindert Schwarzschlamm-Bildung

### Einsatz

- Viertakt-Benzin-Motoren
- mit Turboaufladung
- mit Katalysatortechnik
- Dieselmotoren
- mit Turboaufladung
- mit Katalysatortechnik

### Entsorgung:

- AVAR A25 ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

### Mischbarkeit:

- AVAR A25 ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt werden.

### AVAR A25

Art.-Nummer	Gebindeausführung	
STL 1010 822	Dose	1 L
STL 1010 824	Kanne	5 L
STL 1010 825	Kanne	20 L
STL 1010 826	Faß	60 L
STL 1010 828	Faß	200 L
STL 1410 829	Container	1000 L

### Typische Kennwerte:

Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	857
Dynam. Viskosität bei -15°C	mPa.s	1930
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	137
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	20,4
Viskositätsindex		172
Flammpunkt COC	°C	228
Pourpoint	°C	-39
Sulphatasche	%	-
TBN	mgKOH/g	7,0