

# AVAR A15

## Mehrbereichs-Motorenöl 15W40

### Beschreibung:

AVAR A15 ist ein Mehrbereichsmotorenöl für die Verwendung in Benzin- und Dieselmotoren. Die günstige SAE-Klasse 15W/40 sorgt für einen unproblematischen Betrieb zu jeder Jahreszeit.

AVAR A15 ist als Ganzjahresöl einsetzbar.

### Eigenschaften

- Mehrbereichsmotorenöl
- Ausgezeichnetes Viskositäts- und Temperaturverhalten
- Ausgesuchte Additive gewährleisten eine gute Motorschmierung
- Hohe Sicherheitsreserven, auch bei Grenzschmierbedingungen

### Verwendbar für

SAE	15W-40
API	SF/CD

### Nutzen

- Ganzjahreseinsatz
- Gutes Kaltstartverhalten
- Hohe Betriebssicherheit bei extremen Bedingungen
- Verhindert Schwarzschlamm Bildung

### Einsatz

- Viertakt-Benzin-Motoren
- mit Turboaufladung
- mit Katalysatortechnik
- Dieselmotoren
- mit Turboaufladung
- mit Katalysatortechnik

### Entsorgung:

- AVAR A15 ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

### Mischbarkeit:

- AVAR A15 ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt werden.

### AVAR A15

Art.-Nummer	Gebindeausführung	
STL 1000 102	Dose	1 L
STL 1000 104	Kanne	5 L
STL 1000 105	Kanne	20 L
STL 1000 106	Faß	60 L
STL 1000 108	Faß	200 L
STL 1400 109	Container	1000 L

### Typische Kennwerte:

Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	857
Dynam. Viskosität bei -20°C	mPa.s	2460
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	90,8
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14,4
Viskositätsindex		165
Flammpunkt COC	°C	226
Pourpoint	°C	-45
Sulphatasche	%	-
TBN	mgKOH/g	6,5