

# LARGO HD (SAE 10W)

Super Einbereichs-Motorenöl SAE 10W

## Beschreibung:

**LARGO HD (SAE 10W)** ist ein Einbereichsmotorenöl für den Einsatz in PKW- und LKW-Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung aller Fabrikate. Ein hervorragendes Additivpaket sorgt für eine hohe Leistungsfähigkeit. Einbereichs-Motorenöle sind nicht für den Ganzjahreseinsatz geeignet und müssen entsprechend der Jahreszeit gewechselt werden, z.B. SAE 10W im Winter und SAE 30 im Sommer (z.B. Rasenmäher).

## Eigenschaften

- Hohe Schmierfilmfestigkeit
- Hohe Oxydations- und Temperaturstabilität
- Hohe Motorsauberkeit
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Hohe Sicherheitsreserven, auch bei Grenzschmierbedingungen

## Verwendbar für

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| SAE                               | 10W       |
| API                               | SG/CF-4   |
| MIL                               | L-46152 E |
| MIL                               | L-2104 E  |
| Wir empfehlen dieses Produkt für: |           |
| ALLISON                           | C-4       |
| CAT                               | TO-2      |
| MAN                               | 270       |
| MB                                | 228.0     |
| MTU                               | Type 2    |

## Nutzen

- Hohe Betriebssicherheit bei extremen Bedingungen
- Verhindert Schwarzschlamm Bildung
- Sehr gute Kaltstarteigenschaften
- Auch als Hydrauliköl für Erdbewegungsmaschinen und Hydrauliksysteme verwendbar

## Einsatz

- Viertakt-Benzin-Motoren
- mit Turboaufladung
- mit Katalysator-technik
  
- Nutzfahrzeug-Dieselmotoren
- mit Turboaufladung
- mit Katalysator-technik
  
- Stationäre-Dieselmotoren
- Lokomotiven-Dieselmotoren
  
- Außerdem in:
  - Getrieben
  - Drehmomentwandlern
  - Hydrauliksystemen
  - (wenn ein entsprechendes Motorenöl vorgeschrieben ist)

## Entsorgung:

- **LARGO HD (SAE 10W)** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

## Mischbarkeit:

- **LARGO HD (SAE 10W)** Motorenöl ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt werden. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen ausschließlich **LARGO HD (SAE 10W)** zu verwenden.

## LARGO HD (SAE 10W)

| Art.-Nummer  | Gebindeausführung |        |
|--------------|-------------------|--------|
| STL 1010 032 | Dose              | 1 L    |
| STL 1010 034 | Kanne             | 5 L    |
| STL 1010 035 | Kanne             | 20 L   |
| STL 1010 036 | Faß               | 60 L   |
| STL 1010 038 | Faß               | 200 L  |
| STL 1410 039 | Container         | 1000 L |

## Typische Kennwerte:

|                               |                    |      |
|-------------------------------|--------------------|------|
| Spezifisches Gewicht bei 15°C | kg/m <sup>3</sup>  | 856  |
| Dynam. Viskosität bei -25°C   | mPa.s              | 2180 |
| Viskosität bei 100°C          | mm <sup>2</sup> /s | 5,5  |
| Flammpunkt COC                | °C                 | 230  |
| Pourpoint                     | °C                 | -42  |
| TBN                           | mgKOH/g            | 8,2  |

Änderung der Daten behalten wir uns vor.

Achtung: Betriebsvorschriften des Herstellers beachten!

STL/MO/EINB/-  
02/2018