

TAROS AGRI CX

S.T.O.U.-Leichtlauf-Universal-Traktorenöl 10W40

Beschreibung:

TAROS AGRI CX ist ein Universal-Hochleistungs-STOU-Öl das den Empfehlungen aller namhaften Ackerschlepperhersteller gerecht wird. Durch die Viskositätseinstellung SAE 10W/40 wird eine schnelle Durchölung aller Aggregate garantiert. Der stabile Schmierfilm schützt auch bei hohen Temperaturen sicher vor Verschleiß.

TAROS AGRI CX ist gleichermaßen in Motoren, Getrieben und Hydrauliksystemen moderner Traktoren einzusetzen. Auch für nasse Bremsen und Kupplungen (Zapfwellenkupplungen) bestens geeignet.

Eigenschaften

- Verringert die Bildung von Alterungsprodukten bei hohen Temperaturen
- Neutralisiert die aus der Kraftstoffverbrennung entstehenden Säuren
- Ausgezeichnetes Anti-Schaumverhalten
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Ausgezeichnetes Viskositäts- und Temperaturverhalten

Nutzen

- Optimale Betriebseigenschaften
- Bietet einen störungsfreien Betrieb in Motoren, Getrieben, Hydraulik- und Bremsanlagen
- Gut abgestimmtes Reibverhalten in nassen Bremsen und Kupplungen
- Hervorragendes Kaltstartverhalten - schnelle Versorgung aller Schmierstellen
- Geeignet für verlängerte Ölwechselintervalle
- Ganzjahreseinsatz

Verwendbar für

SAE	10W-40
SAE	90
ACEA	E3
API	CF/CG-4/SF
API	GL-4
DIN 51524/3	HVLP-D 68
Wir empfehlen dieses Produkt für:	
ALLISON	C-4
CASE NH	MAT 3525/3526, 410B
CATERPILLAR	TO-2
FENDT	KDM 41.2011
FORD	M2C159-B/C, M2C134-B/C/D
JOHN DEERE	JDM 27, J20C/D
MAN	271
MASSEY FERGUSON	CMS, M 1139/1144/1145
MB	227.1
MB	228.1
NEW HOLLAND	NH 410B
ZF	TE-M -06A/B/C/D,F,07B

Einsatz

- alle Arten von landwirtschaftlichen Maschinen

Entsorgung:

- **TAROS AGRI CX** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit:

- **TAROS AGRI CX** ist nur mit vergleichbaren Schmierstoffen mischbar und verträglich. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen ausschließlich **TAROS AGRI CX** zu verwenden.

TAROS AGRI CX

Art.-Nummer	Gebindeausführung	
STL 1010 735	Kanne	20 L
STL 1010 736	Faß	60 L
STL 1010 738	Faß	200 L
STL 1410 739	Container	1000 L

Typische Kennwerte:

Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m ³	865
Dynam. Viskosität bei -25°C	mPa.s	6270
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	96,9
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	14,5
Viskositätsindex		148
Flammpunkt COC	°C	226
Pourpoint	°C	-39
TBN	mgKOH/g	10,8

