

CALICON 8514*5

Hypoid-Getriebeöl 85W140

Beschreibung:

CALICON 8514*5 ist ein Hypoid-Getriebeöl für mechanische Getriebe auf Basis hochwertiger, solventraffinierter Grundöle. **CALICON 8514*5** Mehrbereichs-Hypoid-Getriebeöl: Um das jahreszeitlich bedingte Wechseln des Getriebeöles auszuschließen, steht das Metron GL 5 Mehrbereichs-Hypoid-Getriebeöl in der Viskosität SAE 85W/140 zur Verfügung. Es kann sowohl im Winter- als auch im Sommerbetrieb eingesetzt werden. Durch die ausgewogene Additiv-Kombination werden Eigenschaften wie hohe Druckaufnahmefähigkeit, überdurchschnittlich gutes Viskositäts-Temperaturverhalten, hohe Oxidationsstabilität, niedrigliegende Stockpunkte, guter Verschleißschutz und Schlammfreiheit gewährleistet.

Eigenschaften

- Hervorragender Verschleißschutz
- Gut haftender und druckbeständiger Schmierfilm
- Ausgezeichnete Oxydationsstabilität
- Überdurchschnittlich gutes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Keine Schaumbildung
- Neutral gegenüber Metall und Dichtungsmaterialien

Verwendbar für

SAE	85W-140
API	GL-5
MIL	L-2105 D
Wir empfehlen dieses Produkt für:	
DAF	
FORD	M2C9002-A
GM	
MACK	GO-G, GO-CS3000B
MAN	342 Typ M-1, 342 Typ M-2
MB	235.0, 235.6
SCANIA	STO 1:0
VOLVO	97310
ZF	TE-ML 05A,07A,08,12E,16B,16C,16 D,17B,19B,21A

Nutzen

- Optimale Betriebseigenschaften
- Verschleiß- und Laufgeräuschminderung
- Mehrbereichs-Hypoid-Getriebeöl
- Ganzjahreseinsatz
- Sortenreduzierung

Einsatz

- Kfz-Achsantriebe (Differenzialgetriebe) gemäß API GL 5
- Hochbelastete Schaltgetriebe gemäß API GL 5
- Verteiler-, Zwischen- und Nebengetriebe in Kfz und Arbeitsmaschinen

Entsorgung:

- **CALICON 8514*5** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit:

- **CALICON 8514*5** Getriebeöl der Hypoid-Reihe ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt werden. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen ausschließlich **CALICON 8514*5** zu verwenden.

CALICON 8514*5

Art.-Nummer	Gebindeausführung	
STL 1020 705	Kanne	20 L
STL 1020 706	Faß	60 L
STL 1020 708	Faß	200 L
STL 1420 709	Container	1000 L

Typische Kennwerte:

Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m³	908
Viskosität bei 40°C	mm²/s	495
Viskosität bei 100°C	mm²/s	27,8
Viskositätsindex		-
Flammpunkt COC	°C	222
Pourpoint	°C	-18
FZG-Test A/16,6/120		> 12

Änderung der Daten behalten wir uns vor.

Achtung: Betriebsvorschriften des Herstellers beachten!

STL/GE/-
07/2021