



XANA 15LV ATF

Spezial-Hochleistungs-Automatik-Getriebeöl

Beschreibung:

XANA 15LV ATF ist ein sehr hochwertiges, modernes Hochleistungs-HC-Synthese- und PAO-Automatik-Getriebeöl mit sehr niedriger Viskosität, speziell entwickelt für die neuen Mercedes-Benz 7G-Tronic Plus Automatik-Getriebe (NAG2FE+). Dieses Automatik-Getriebeöl trägt durch seine sehr niedrige Viskosität stark zur Treibstoffreduzierung bei.

Eigenschaften

- Extremer Verschleißschutz
- Angepaßte Reibungscharakteristik
- Exzellentes Tieftemperatur-Schaltverhalten
- Anti-Flutter-Stabilität-Reibungsfestigkeit
- Höchste Oxidationsstabilität
- Minimierte Schaumbildung
- Neutral gegenüber Metall und Dichtungsmaterialien
- Hervorragendes Kühlvermögen

Verwendbar für

Wir empfehlen dieses Produkt für:

MB 236.15

Nutzen

- Optimale Betriebssicherheit unter extremen Bedingungen
- Beste Schmierfähigkeit
- Schutz vor Verklebungen
- Hält das Getriebe sauber
- Verlängert die Lebensdauer und Leistungsfähigkeit des Getriebes
- Viskositätsstabilität auch unter starker Belastung im Hochtemperaturbereich

Einsatz

- Kfz-Automatikgetriebe gemäß Herstellervorschrift
- Nicht für den Einsatz in DCT/DSG- und CVT-Getrieben geeignet

Entsorgung:

- XANA 15LV ATF ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit:

- XANA 15LV ATF ist nur mit vergleichbaren Schmierstoffen mischbar und verträglich. Um die Vorteile von XANA 15LV ATF voll ausnutzen zu können ist es jedoch empfehlenswert, XANA 15LV ATF zu verwenden.

XANA 15LV ATF

Art.-Nummer	Gebindeausführung	
STL 1030 582	Dose	1 L
STL 1030 585	Kanne	20 L
STL 1030 586	Faß	60 L
STL 1030 588	Faß	200 L
STL 1430 589	Container	1000 L

Typische Kennwerte:

Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m ³	846
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	18,1
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	4,4
Viskositätsindex		150
Flammpunkt COC	°C	-
Pourpoint	°C	-51
Farbe		Dunkelblau