



# FREECOOL RND gebrauchsfertig -30°C

gebrauchsfertige Dauerkühlflüssigkeit (Silikatifrei) Farbe: gelb/grün

## Beschreibung:

**FREECOOL RND gebrauchsfertig -30°C** ist eine auf Ethylenglykol aufgebaute, gebrauchsfertige Dauerkühlflüssigkeit für den Sommer- und Winterbetrieb mit Frost- und Rostschutzwirkung (Ganzjahreseinsatz). Die silikatifreie Karboxylaten-Technologie ermöglicht mit **FREECOOL RND gebrauchsfertig -30°C** einen Langzeitschutz für alle am Motor verwendeten Werkstoffe, besonders für Aluminium- und Eisenlegierungen. **FREECOOL RND gebrauchsfertig -30°C** bietet langlebigen Korrosionsschutz durch die Verwendung von optimierten organischen Korrosionsinhibitoren. **FREECOOL RND gebrauchsfertig -30°C** ist nitrit-, amin-, phosphat- und silikatifrei.

## Eigenschaften:

- Längerer und hervorragender Korrosionsschutz
- Verbesserte Wärmeübertragung
- Verringerte Regreßansprüche bezüglich Reparaturen am Kühlsystem
- Umweltschonend durch den Einsatz von Karboxylaten
- Schaumverhinderung
- Verträglichkeit mit Schlauch- und Dichtungsmaterialien
- Verträglichkeit mit Lacken
- Verbesserte Leistung der Wasserpumpe

## Anwendung:

**FREECOOL RND gebrauchsfertig -30°C** kann ohne Einschränkung in Motoren aus Gusseisen, Aluminium und oder aus der Kombination von beiden Metallen und in Kühlsystemen aus Aluminium- oder Kupferlegierungen verwendet werden. **FREECOOL RND gebrauchsfertig -30°C** wird besonders für Hightech Motoren empfohlen, bei denen ein besonderer Aluminiumschutz bei höheren Temperaturen verlangt wird.

## Verwendbar für:

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Wir empfehlen dieses Produkt für: |               |
| DACIA                             | 41-01-001/--T |
| MB                                | 325.7         |
| RENAULT                           | 41-01-001/--T |

## Mischbarkeit:

- **FREECOOL RND gebrauchsfertig -30°C** ist mischbar mit mehreren Kühlmitteln auf der Basis von Ethylenglykol. Für eine optimale Korrosionsschutzwirkung und zur Verhinderung von Schlamm- und Rostbildung wird der unvermischte Einsatz von **FREECOOL RND gebrauchsfertig -30°C** empfohlen.

| FREECOOL RND gebrauchsfertig -30°C |                   |         |
|------------------------------------|-------------------|---------|
| Art.-Nummer                        | Gebindeausführung |         |
| STL 3100 343                       | Dose              | 1500 ml |
| STL 3100 344                       | Kanne             | 5 L     |
| STL 3100 345                       | Kanne             | 20 L    |
| STL 3100 346                       | Faß               | 60 L    |
| STL 3100 348                       | Faß               | 200 L   |
| STL 3100 349                       | Container         | 1000 L  |