



# Антифриз Universal BS готово-смешанный -38°C

готовая к применению жидкость длительного охлаждения (цвет: синий)

## Описание:

**Антифриз Universal BS готово-смешанный -38°C** - жидкость для длительного охлаждения на основе моноэтиленгликоля, готовая к применению для летнего и зимнего применения с защитой от мороза и от коррозии. Без нитритов, аминов и фосфатов.

## Свойства:

- Защищает от коррозии все детали системы охлаждения, состоящей из стали, чугуна, алюминия, меди.
- Уменьшает вероятность кавитационных разрушений, например, у насоса охлаждающей жидкости
- Не агрессивен по отношению к лакам
- Не агрессивен к шлангам и уплотнителям
- Уменьшает вероятность вредных отложений, приводящих к засорению охлаждающей системы
- Предотвращает вспенивание

## Применение:

**Антифриз Universal BS готово-смешанный -38°C** отлично подходит для двигателей из алюминия, легких металлов и серого чугуна благодаря специально используемым присадкам (соблюдать предписания производителя. В зависимости от типа и производителя, содержимое системы охлаждения следует заменять каждые 2-3 года.

## Применимо для:

Мы рекомендуем данный продукт для:	
AFNOR	NF-R 15-601 Type 1
AS	2108
ASTM	D 3306
ASTM	D 4985
BS	6580
CUNA	NC 956-16
JIS	K 2234
ÖNORM	V 5123
SAE	J 1034
UNE	26361

## Совместимость:

- **Антифриз Universal BS готово-смешанный -38°C** смешивается со многими хладагентами на основе этиленгликоля. Во избежание образования осадка рекомендуется несмешанное использование **Антифриз Universal BS готово-смешанный -38°C**.

Антифриз Universal BS готово-смешанный -38°C		
Арт. №	Исполнение тары	
STL 3100 002	Банка	1 л
STL 3100 003	Банка	1500 мл
STL 3100 004	Канистра	5 л
STL 3100 005	Канистра	20 л
STL 3100 006	Бочка	60 л
STL 3100 008	Бочка	200 л
STL 3100 009	Контейнер	1000 л

Мы оставляем за собой право на изменение данных.

Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производителем:

STL/WINTER/-  
09/2016