

PALAS PS5+

HC-синтетическое премиум-класса моторное масло 5W40

Описание:

PALAS PS5+ - высокоэффективное моторное масло новой генерации с хорошими антифрикционными свойствами, способствующее топливосберегающему режиму работы бензиновых и дизельных моторов легковых автомашин. Это специальное моторное масло рассчитано для современных форсированных двигателей с впрыском топлива и двигателей с турбонаддувом. Подобранные высокосортные базовые масла технологии синтеза вместе с выбранными комбинациями присадок способствуют качеству продукта, отвечающим и превосходящим требованиям современных легковых автомашин.

Свойства

- Высокая защита от износа
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Минимальные потери при трении
- Очень высокая очистительная способность
- Препятствует образованию нагара
- Низкая испаряемость

Эффективность

- Высокая надежность
- Отличные показатели при холодном пуске - быстрое поступление к точкам смазки
- Оптимальная вязкость при высоких температурах
- Неизменные рабочие способности
- Способствует снижению потребления горючего
- Оптимальная чистота двигателя
- Низкий расход масла
- Большой интервал замены масла
- Оптимальное давление масла
- Круглогодичное применение

Применимо для

SAE	5W-40
API	SN/CF/EC
ACEA	A3/B4
Мы рекомендуем данный продукт для:	
BMW	Longlife-01
LAMBORGHINI	
MASERATI	
MB	229.5
MB	226.5
OPEL	GM-LL-B-025
Porsche	A40
PSA	B71 2296
RENAULT	RN0700/0710
VW	502.00, 505.00

Применение

- Мощные и нормальные 4-тактные бензиновые двигатели
- многоклапанная техника
- с турбонаддувом
- с катализатором
- дизельные легковые автомобили
- с турбонаддувом
- с Common Rail дизельной техникой
- с катализатором

Устранение отходов:

- **PALAS PS5+** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **PALAS PS5+** совместимо со всеми традиционными HD-маслами и может быть смешано с любым из них. Для того, чтобы использовать все преимущества **PALAS PS5+**, рекомендуется применять **PALAS PS5+** не смешивая.

PALAS PS5+

Арт. №	Исполнение тары	
STL 1000 602	Банка	1 л
STL 1000 603	Канистра	4 л
STL 1000 604	Канистра	5 л
STL 1000 605	Канистра	20 л
STL 1000 606	Бочка	60 л
STL 1000 608	Бочка	200 л
STL 1400 609	Контейнер	1000 л

Типичные характеристики:

Специальный вес при 15°C	кг/м ³	856
Динам. вязкость при -30°C	mPa.s	6010
Вязкость при 40°C	mm ² /s	-
Вязкость при 100°C	mm ² /s	14,3
Индекс вязкости		176
Температура воспламенения СОС	°C	228
Критическая точка	°C	-39
ТБН	mgKOH/kg	10,4

