



MIRAL TURBO 60

Полностью синтетическое моторное масло 10W60

Описание:

MIRAL TURBO 60 - полностью синтетическое моторное масло для сильно нагруженных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, особенно для форсированных моторов с впрыском топлива и турбомоторов. **MIRAL TURBO 60** идеально подходит для двигателей, которые подвергаются самым тяжелым условиям в автоспорте. С широким диапазоном вязкости SAE 10W-60 вы достигаете крайне высокой устойчивости температуры. **MIRAL TURBO 60** особенно рекомендуется для 4-х тактных моторов дорожных и внедорожных мотоциклов.

Свойства

- Высокая защита от износа
- Исключительные свойства вязкостных и температурных показателей
- Минимальные потери при трении
- Высокий эффект очистки
- Стабильность к окислению и высоким температурам
- Препятствует образованию нагара

Применимо для

SAE	10W-60
API	SN/CF
ACEA	A3/B4
Мы рекомендуем данный продукт для:	
BMW	M Series
FIAT	9.55535-H3
MB	229.1
VW	501.00, 505.00

Устранение отходов:

- **MIRAL TURBO 60** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **MIRAL TURBO 60** совместимо со всеми традиционными HD-маслами и может быть смешано с любым из них. Для того, чтобы использовать все преимущества **MIRAL TURBO 60**, рекомендуется применять **MIRAL TURBO 60** не смешивая.

MIRAL TURBO 60

Арт. №	Исполнение тары	
STL 1000 982	Банка	1 л
STL 1000 984	Канистра	5 л
STL 1000 985	Канистра	20 л
STL 1000 986	Бочка	60 л
STL 1000 988	Бочка	200 л

Эффективность

- Отличные показатели при запуске холодного двигателя, быстрое поступление к точкам смазки
- Высокая надежность
- Оптимизирует мощность мотора
- Оптимальная чистота двигателя
- Сниженный расход масла
- Высокие резервы производительности и высокая стабильность продукта
- Круглогодичное применение

Применение

- Мощные и нормальные 4-тактные бензиновые двигатели
- многоклапанная техника
- с турбонагнетателем
- с катализатором
- дизельные легковые автомобили
- безнаддувный дизельный двигатель
- Турбодизель
- CDI и TDI двигатели
- с непосредственным впрыском топлива
- с катализатором
- мотоциклы с 4-тактными моторами

Типичные характеристики:

Специальный вес при 15°C	kg/m ³	859
Динам. вязкость при -25°C	mPa.s	5410
Вязкость при 40°C	mm ² /s	180
Вязкость при 100°C	mm ² /s	25,8
Коэффициент вязкости		180
Точка воспламенения COC	°C	226
Температура замерзания	°C	-42
TBN	mg KOH/g	13,6

Мы оставляем за собой право на изменение данных.

Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производителем:

STL/MO/PKW/-
04/2020

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de