



MIRAL KTD

Премиальное легкотекучее моторное масло 10W40

Описание:

MIRAL KTD высоколегированное универсальное, легкотекучее дизельное моторное масло, которое благодаря применению специальных присадок, выбору базовых масел и вязкостным установкам, способствует экономичной работе двигателя. Низкая вязкость SAE 10W-класса и при этом минимальное испарение гарантированы содержанием в **MIRAL KTD** синтезированных компонентов, что отвечает высоким требованиям Hi Tech технологий.

Свойства

- Высокая защита от износа
- Необычная устойчивость к старению и окислению
- Исключительные свойства вязкости при температурных изменениях
- Высокая смазывающая способность
- Наилучшая чистота двигателя
- Низкая испаряемость

Применимо для

SAE	10W-40
API	CF/EC
ACEA	B4
Мы рекомендуем данный продукт для:	
MB	229.1
PSA	B71 2296
RENAULT	RN0700
VW	505.00

Устранение отходов:

- **MIRAL KTD** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **MIRAL KTD** совместимо с аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. При доливке рекомендуется использовать исключительно **MIRAL KTD**.

MIRAL KTD

Арт. №	Исполнение тары	
STL 1000 802	Банка	1 л
STL 1000 804	Канистра	5 л
STL 1000 805	Канистра	20 л
STL 1000 806	Бочка	60 л
STL 1000 808	Бочка	200 л

Эффективность

- Высокие показатели даже при больших интервалах замены масла
- Высокая надежность
- Отличные показатели при холодном пуске - быстрое поступление к точкам смазки
- Препятствует отложению нагара
- Способствует снижению потребления горючего
- Круглогодичное применение

Применение

- дизельные легковые автомобили
- безнаддувный дизельный двигатель
- Турбодизель
- CDI-, HDI- и TDI- моторы
- с Common Rail дизельной техникой
- с непосредственным впрыском топлива
- с катализатором

Типичные характеристики:

Вес при 15°C	кг/м³	856
Динам. вязкость при -25°C	m.Pas.	4240
Вязкость при 40°C	mm²/s	95,4
Вязкость при 100°C	mm²/s	15,0
Индекс вязкости		166
Температура воспламенения COC	°C	232
Критическая точка	°C	-39
Остат. содерж. сульфата	%	-
TBN	мгKOH/г	10,3

Мы оставляем за собой право на изменение данных.

Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производителем:

STL/MO/PKW/-
07/2021

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de