

LARGO HD (SAE 10W)

Превосходное сезонное моторное масло SAE 10W

Описание:

LARGO HD (SAE 10W) сезонное моторное масло для всех типов дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей с турбонаддувом и без него. Благодаря применению особых присадок достигнуты высокие показатели работоспособности. Сезонное моторное масло не может быть использовано круглый год, а должно меняться соответственно времени года, например SAE 10W зимой, а SAE 30 летом (например, газонокосилка).

Свойства

- Высокоустойчивая масляная пленка
- Высокая устойчивость к окислению и температурная стабильность
- Высокая чистота двигателя
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Высокие резервы надежности, даже при условиях ограниченной смазки

Применимо для

SAE	10W
API	SG/CF-4
MIL	L-46152 E
MIL	L-2104 E
Мы рекомендуем данный продукт для:	
ALLISON	C-4
CAT	TO-2
MAN	270
MB	228.0
MTU	Type 2

Эффективность

- Высокая надежность при экстремальных условиях
- Препятствует отложению нагара
- Отличные показатели при холодном запуске
- Также может использоваться как гидравлическое масло для гидравлических систем

Применение

- 4-тактные бензиновые двигатели
- с турбонаддувом
- с катализатором
- дизельные моторы грузовых автомобилей
- с турбонаддувом
- с катализатором
- Стационарные дизельные моторы
- Дизельные двигатели локомотивов
- кроме того в:
- трансмиссиях
- редукторах
- гидравлических системах
- (если соответствующее моторное масло предписано)

Устранение отходов:

- **LARGO HD (SAE 10W)** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **LARGO HD (SAE 10W)** совместимо с аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. При доливке рекомендуется использовать исключительно **LARGO HD (SAE 10W)**.

LARGO HD (SAE 10W)

Арт. №	Исполнение тары	
STL 1010 032	Банка	1 л
STL 1010 034	Канистра	5 л
STL 1010 035	Канистра	20 л
STL 1010 036	Бочка	60 л
STL 1010 038	Бочка	200 л
STL 1410 039	Контейнер	1000 л

Типичные характеристики:

Вес при 15°C	кг/м³	856
Динам. вязкость при -25°C	mPa.s	2180
Вязкость при 100°C	mm²/s	5,5
Температура воспламенения COC	°C	230
Критическая точка	°C	-42
TBN	mgKOH/g	8,2

Мы оставляем за собой право на изменение данных.

Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производителем:

STL/MO/EINB/-
02/2018

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de