

# LARGO HD (SAE 30)

Превосходное сезонное моторное масло SAE 30

## Описание:

**LARGO HD (SAE 30)** сезонное моторное масло для всех типов дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей с турбонаддувом и без него. Благодаря применению особых присадок достигнуты высокие показатели работоспособности. Сезонное моторное масло не может быть использовано круглый год, а должно меняться соответственно времени года, например SAE 10W зимой, а SAE 30 летом (например, газомокосилка).

## Свойства

- Высокоустойчивая масляная пленка
- Высокая устойчивость к окислению и температурная стабильность
- Высокая чистота двигателя
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Высокие резервы надежности, даже при условиях ограниченной смазки

## Применимо для

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| SAE                                | 30        |
| API                                | SG/CF-4   |
| MIL                                | L-2104 E  |
| MIL                                | L-46152 E |
| Мы рекомендуем данный продукт для: |           |
| ALLISON                            | C-4       |
| CAT                                | TO-2      |
| MAN                                | 270       |
| MB                                 | 2287.0    |
| MTU                                | Type 2    |

## Эффективность

- Высокая надежность при экстремальных условиях
- Препятствует отложению нагара
- Используется также как сезонное моторное масло для 4-х тактных газомокосилок

## Применение

- 4-тактные бензиновые двигатели
- с турбонаддувом
- с катализатором
- дизельные моторы грузовых автомобилей
- с турбонаддувом
- с катализатором
- Стационарные дизельные моторы
- Дизельные двигатели локомотивов
- кроме того в:
  - трансмиссиях
  - редукторах
  - гидравлических системах
- (если соответствующее моторное масло предписано)

## Устранение отходов:

- **LARGO HD (SAE 30)** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

## Совместимость:

- **LARGO HD (SAE 30)** совместимо с аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. При доливке рекомендуется использовать исключительно **LARGO HD (SAE 30)**.

| LARGO HD (SAE 30) |                 |        |
|-------------------|-----------------|--------|
| Арт. №            | Исполнение тары |        |
| STL 1010 132      | Банка           | 1 л    |
| STL 1010 134      | Канистра        | 5 л    |
| STL 1010 135      | Канистра        | 20 л   |
| STL 1010 136      | Бочка           | 60 л   |
| STL 1010 138      | Бочка           | 200 л  |
| STL 1410 139      | Контейнер       | 1000 л |

## Типичные характеристики:

|                               |                    |      |
|-------------------------------|--------------------|------|
| Специальный вес при 15°C      | кг/м <sup>3</sup>  | 856  |
| Вязкость при 100°C            | мм <sup>2</sup> /с | 10,5 |
| Температура воспламенения СОС | °C                 | 238  |
| Критическая точка             | °C                 | -30  |
| TBN                           | мгКОН/г            | 8,2  |

Мы оставляем за собой право на изменение данных.

Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производителем:

STL/MO/EINB/-  
02/2018

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18  
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de