

CALICON CH78*4

НС- синтетическое высокопроизводительное масло для механических коробок передач 75W80

Описание:

CALICON CH78*4 - полусинтетическое всесезонное трансмиссионное масло для ручных передач, осевых передаточных и раздаточных механизмов, которое разрабатывалось специально для грузовых автомобилей и автобусов, снабженных ручными ZF- коробками передач. Благодаря современной синтетической основе и всесезонной вязкости CALICON CH78*4 приводит превосходные антифрикционные свойства и долговечность передаточного механизма. CALICON CH78*4 позволяет значительно увеличить существующий срок замены масла (соблюдать предписания изготовителя).

Свойства

- Экстремальная износостойкость
- Превосходная устойчивость к окислению
- Высокая стойкость к срезанию
- Стабильная вязкость и износостойкость
- Предотвращает пенообразование
- Нейтрально по отношению к уплотнительным материалам
- Высокая устойчивость к сжатию
- Превосходная способность защиты от коррозии

Применимо для

SAE	75W-80
API	GL-4
MIL	L-2105
Мы рекомендуем данный продукт для:	
DAF	с ZF- трансмиссией
EATON EUROPA	увеличенный интервал замены (300.000 км или 3 года)
IVECO	18-1807 (с ZF- трансмиссией)
MAN	341 Тип Z-4
RENAULT	B0032/2 Annex 3
VOLVO	97305, 97307, 97318
ZF	TE-ML 01L,02L,08,13,16K,18K,24A

Устранение отходов:

- CALICON CH78*4 относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- CALICON CH78*4 является полностью приемлемым со сравнимыми смазочными материалами и может смешиваться не вызывая сомнений. Для того, чтобы полностью использовать преимущества CALICON CH78*4 рекомендуется тем не менее не мешать CALICON CH78*4 с обычными трансмиссионными маслами.

CALICON CH78*4

Арт. №	Исполнение тары	
STL 1030 525	Канистра	20 л
STL 1030 526	Бочка	60 л
STL 1030 528	Бочка	200 л
STL 1430 529	Контейнер	1000 л

Эффективность

- Оптимальные рабочие свойства
- Особенная экономичность энергии
- Для Life-Time предназначено (удлиненный срок замены масел)
- Превосходная текучесть при холоде
- Текучесть до -39° C
- Сокращает и устраняет рывки переключений
- Понижение температур системы
- Круглогодичное применение

Применение

- механизмы переключения грузовых автомобилей
- Рекомендуется для применения в условиях низких температур.
- Рекомендуется для использования в Retarder и Intarder -механизмах переключения

Типичные характеристики:

Специальный вес при 15°C	кг/м ³	855
Вязкость при 40°C	mm ² /s	-
Вязкость при 100°C	mm ² /s	9,4
Индекс вязкости		156
Температура вспышки COC	°C	-
Температура застывания	°C	-42

Мы оставляем за собой право на изменение данных.

Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производителя:

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de

STL/GE/-
07/2021