

CALICON UN89

Универсальное всесезонное трансмиссионное масло 80W90

Описание:

CALICON UN89 - универсальное всесезонное трансмиссионное масло с хорошими антифрикционными свойствами с классом вязкости SAE 80W/90 базируется на синтетических основных компонентах. В отличие от классического гипоидного масла GL 5, это масло имеет многофункциональный характер. Оно обладает необычно высокой устойчивостью к окислению и к температурным изменениям. Благодаря особому сочетанию присадок достигнута высокая эффективность работы коробки передач и сниженный расход топлива.

CALICON UN89 всесезонное трансмиссионное универсальное масло с хорошими антифрикционными свойствами - разработано специально для механических коробок передач и задних мостов легковых автомобилей, легких и тяжелых грузовых автомобилей согласно API GL 4 или GL 5. Оно превосходно для универсального применения в мастерских.

Свойства

- Превосходная защита от износа
- Превосходная стабильность к окислению и температурам
- Высокая стойкость к срезанию
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Высокая устойчивость к сжатию
- Превосходная способность защиты от коррозии
- Предотвращает пенообразование
- Нейтрально по отношению к уплотнительным материалам

Применимо для

SAE	80W-90
API	GL-3/GL-4/GL-5
MIL	L-2105 D
Мы рекомендуем данный продукт для:	
MAN	3343 Type M
MB	235.0, 236.6
SCANIA	STO 1:0
VOLVO	1273.10
ZF	TE-ML 01,05A,07A,08,12A,16B/C/D ,17B

Устранение отходов:

- **CALICON UN89** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **CALICON UN89** совместимо с аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. Рекомендовано при доливке использовать исключительно **CALICON UN89**.

CALICON UN89

Арт. №	Исполнение тары	
STL 1020 092	Банка	1 л
STL 1020 095	Канистра	20 л
STL 1020 096	Бочка	60 л
STL 1020 098	Бочка	200 л
STL 1420 099	Контейнер	1000 л

Эффективность

- Оптимальные рабочие свойства
- Уменьшает износ и ходовые шумы
- Хорошая текучесть при холоде
- Текучесть до -30°C
- Круглогодичное применение
- Продленный срок службы
- Снижение сортов

Применение

- Универсальная применяемость в рычагах привода автомобилей согласно предписаниям изготовителя
- Легковые автомобили, легкие и тяжелые грузовые автомобили

Типичные характеристики:

Специальный вес при 15°C	кг/м ³	905
Вязкость при 40°C	mm ² /s	176,2
Вязкость при 100°C	mm ² /s	16,5
Индекс вязкости		98
Температура воспламенения COC	°C	212
Критическая точка	°C	-30

Мы оставляем за собой право на изменение данных.

Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производителя:

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de

STL/GE/-
07/2021