



CALICON 89LS

Гипоидное трансмиссионное масло с блокируемыми дифференциалами 80W90

Описание:

CALICON 89LS гипоидное трансмиссионное масло для блокируемых дифференциалов LS SAE 80W/90. Этот продукт обладает высокой устойчивостью к сжатию и стабильностью, благодаря специальным добавкам - "limited slip" (LS-ограниченное скольжение) создана возможность избежать нежелательного проскальзывания, так как это масло создает прочную смазочную пленку. При применении этого масла особенно защищены от износа тяжело нагруженные шестерни дифференциала.

Свойства

- Экстремальная износостойкость
- Точно рассчитанное отношение трения
- Превосходное свойство ограниченного скольжения- "limited slip"
- Превосходная стойкость к старению
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Нейтрально по отношению к уплотнительным материалам

Применимо для

SAE	80W-90
API	GL-5 LS (limited-slip)
MIL	L-2105 D
Мы рекомендуем данный продукт для:	
MAN	342M1
MB	235.0
VOLVO	97311
ZF	TE-ML 05C,12C,16E

Устранение отходов:

- **CALICON 89LS** - трансмиссионное гипоидное масло блокирующихся дифференциалов относится ко 2-ой категории отработанных масел и при этом надежно утилизируется.

Совместимость:

- **CALICON 89LS** совместимо со всеми традиционными маслами и может быть смешано с любым из них.

CALICON 89LS

Арт. №	Исполнение тары	
STL 1030 705	Канистра	20 л
STL 1030 706	Бочка	60 л
STL 1030 708	Бочка	200 л
STL 1430 709	Контейнер	1000 л

Эффективность

- Превосходная надежность работы
- Оптимальная работоспособность блокировки
- Круглогодичное применение

Применение

- Гипоидные осевые передачи с блокируемыми дифференциалами и без них
- С/х, лесохозяйственные и строительные машины

Типичные характеристики:

Вес при 15°C	кг/м ³	904
Вязкость при 40°C	mm ² /s	172
Вязкость при 100°C	mm ² /s	15,9
Индекс вязкости		-
Температура воспламенения СОС	°C	216
Критическая точка	°C	-21

Мы оставляем за собой право на изменение данных.

Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производителем:

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de

STL/GE/-
07/2021