



JAGO MAR 2T

Масло для всех 2-тактных подвесных моторов

Описание:

JAGO MAR 2T - специально разработанное беззольное 2-тактное масло для всех 2-тактных подвесных моторов, которое выполняет требования NMMA-спецификации TC-W3.

Свойства

- Превосходная защита против ржавчины и коррозии
- Легко смешиваемо с бензином
- Высокая защита от износа
- Исключительная смазка
- Высокая устойчивость к окислению
- Свободная от сульфатной зольности рецептура

Применимо для

NMMA (BIA)	TC-W3
------------	-------

Эффективность

- Высокая надежность
- Защита свечей от нагара
- Благоприятное для окружающей среды, низкое дымление
- Возможно смешивание непосредственно в баке
- Применяется как для смешанной, так и для раздельной системы смазки

Применение

- Все 2-тактные подвесные бензиновые моторы, водные мотоциклы, частный водный транспорт
- Типичное соотношение смешивания 1:50 - 2 % (в идеале без свинца) (соблюдать предписания производителя)

Устранение отходов:

- **JAGO MAR 2T** относится к отработанным маслам 2 категории и поэтому надежно при утилизации.

Совместимость:

- **JAGO MAR 2T** совместимо со всеми аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. Рекомендовано однако использовать исключительно **JAGO MAR 2T**.

JAGO MAR 2T

Арт. №	Исполнение тары	
STL 1050 122	Банка	1 л
STL 1050 124	Канистра	5 л
STL 1050 125	Канистра	20 л
STL 1050 126	Бочка	60 л
STL 1050 128	Бочка	200 л
STL 1450 129	Контейнер	1000 л

Типичные характеристики:

Специальный вес 15°C	kg/m ³	876
Вязкость при 40°C	mm ² /s	35,6
Вязкость при 100°C	mm ² /s	6,29
Индекс вязкости		126
Температура воспламенения РМ	°C	107
Температура затвердевания	°C	-30
Основное щелочное число TBN	mgKOH/g	8,7
Цвет		коричневый

Мы оставляем за собой право на изменение данных.

Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производителем:

STL/MO/2T/-
07/2021

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de