

# ALPHEX HM (HLP 32)

HLP- гидравлическое масло согласно DIN 51524, часть 2

## Описание:

**ALPHEX HM (HLP 32)** оптимально легированное, имеет высокие рабочие показатели и широкий спектр применения в промышленности в целом. Этому маслу присуще благодаря хорошим вязкостно-температурным характеристикам высокое сопротивление старению и надежная защита от коррозии. Эффективные присадки придают этому маслу даже при экстремальных нагрузках высокие смазочные свойства (FZG-испытание A/8,3/90 12-степень нагрузки до задира). Нейтрально по отношению к прокладочным материалам.

## Свойства

- Высокая устойчивость к сжатию
- Высокая износостойкость
- Высокая воздухо-и водоотталкивающая способность
- Очень хорошая вязкость при изменениях температуры
- Высокая износостойкость
- Надежная защита от коррозии
- Нейтрально по отношению к уплотняющим материалам

## Применимо для

DIN 51524/2	ISO VG 32 / HLP 32
ISO 11158	HM
MIL	H 24 459
AFNOR	NF E 48-603 (HM)
ASTM	D6158
SAE	MS 1004
Мы рекомендуем данный продукт для:	
AIST	127, 136
ASLE	70-1/70-2/70-3
BOSCH	Rexroth
SETOP	RP 91 H (HM)
CINCINNATI MILACRON	P-68
DAVID BROWN	ET 19, ET 33
DENISON	HF-0, HF-2
EATON VICKERS	M 2950-S / I-286-S3
FZG-испытание	A8,3/90 12. Schadenskraftstufe
GM	LS 2
HOESCH	HWN 2333
JCMAS	P041 HK
SAUER DANFOSS	520L0463
SIS	SS 155434
US STEEL	126/127
VDMA	24318

## Устранение отходов:

- **ALPHEX HM (HLP 32)** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

## Совместимость:

- **ALPHEX HM (HLP 32)** гидравлическое масло из ряда HLP совместимо с аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них.  
При доливке рекомендуется использовать исключительно **ALPHEX HM (HLP 32)** гидравлическое масло из ряда-HLP.

## Эффективность

- Высокая надежность работы гидравлических систем
- Выгодно в применении
- Высокие рабочие показатели

## Применение

- Гидравлические системы согласно DIN 51524
- например, мобильные гидравлические машины, прессы, наковальные системы, поливочные машины и тд.

**ALPHEX HM (HLP 32)**

<b>Арт. №</b>	<b>Исполнение тары</b>	
STL 1030 105	Канистра	20 л
STL 1030 106	Бочка	60 л
STL 1030 108	Бочка	200 л
STL 1430 109	Контейнер	1000 л

**Типичные характеристики:**

Вес при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	858
Вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	31,4
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	5,6
Индекс вязкости		114
Температура воспламенения СОС	°C	230
Критическая точка	°C	-27
TAN	mgKOH/г	-

