

# ALPHEX HV (HVLP 22)

HVLP- гидравлическое масло согласно DIN 51524, часть 3

## Описание:

**ALPHEX HV (HVLP 22)** - минеральное высокопроизводительное гидравлическое масло с очень хорошими вязкостно-температурными показателями для применения в гидравлических системах высокого давления, где назначена изменяемая температура.

## Свойства

- Высокий индекс вязкости
- Высокая устойчивость к сжатию
- Надежная защита от износа
- Способность защищать от окиси
- Надежная защита от коррозии
- Исключительная воздухоотталкивающая способность
- Не пенится
- Высокая износостойкость
- Нейтрально по отношению к уплотняющим материалам
- Выносливо по отношению к воде
- Хорошая фильтруемость

## Применимо для

DIN 51524/3 HVLP 22	ISO VG-22
ISO	11158
AFNOR	NFE 48-603 (HM, HV)
ASTM	D6158
SAE	MS 1004
Мы рекомендуем данный продукт для:	
AIST	127, 136
ASLE	70-1, 70-2, 70-3
BOSCH	Rexroth
CETOP	RP 91 H (HM, HV)
DAVID BROWN	ET19, ET33
DENISON	TP 02100
EATON VICKERS	M 2950-S, I-286-S
FZG-испытание	A8, 3/90 12. Schadenskraftstufe
GM	LS 2
HOESCH	HWN 2333
JCMAS	P041 HK
SEB	181222
SIS	SS 155434
US STEEL	126-127
VDMA	24318

## Устранение отходов:

- **ALPHEX HV (HVLP 22)** относится к отработанным маслам 2 категории и поэтому надежно при утилизации.

## Совместимость:

- **ALPHEX HV (HVLP 22)** совместимо с аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. Рекомендовано при доливке **ALPHEX HV (HVLP 22)** использовать исключительно масла HVLP-группы.

## Эффективность

- Экстремально высокая надежность работы гидравлической системы
- Выгодно в применении
- Высокий уровень мощности
- Низкая температура замерзания
- Снижение сортов
- Не нуждается в замене в различные времена года
- Повышенная общая экономичность

## Применение

- Работающие на улице гидравлические системы согласно DIN 51524/3
- Например, мобильные гидравлические машины, погрузчики, гидравлические экскаваторы, строительные машины и тд.

**ALPHEX HV (HVL P 22)**

<b>Арт. №</b>	<b>Исполнение тары</b>	
STL 1040 785	Канистра	20 л
STL 1040 786	Бочка	60 л
STL 1040 788	Бочка	200 л
STL 1440 789	Контейнер	1000 л

**Типичные характеристики:**

Специальный вес при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	855
Вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	22,4
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	4,8
Индекс вязкости		145
Точка возгорания СОС	°C	210
Температура затвердевания	°C	-39
TAN	mgKOH/g	-

