

# ALPHEX HV (HVLP 46)

HVLP- гидравлическое масло согласно DIN 51524, часть 3

## Описание:

**ALPHEX HV (HVLP 46)** - минеральное высокопроизводительное гидравлическое масло с очень хорошими вязкостно-температурными показателями для применения в гидравлических системах высокого давления, где назначена изменяемая температура.

## Свойства

- Высокий индекс вязкости
- Высокая устойчивость к сжатию
- Надежная защита от износа
- Способность защищать от окиси
- Надежная защита от коррозии
- Исключительная воздухоотталкивающая способность
- Не пенится
- Высокая износостойкость
- Нейтрально по отношению к уплотняющим материалам
- Выносливо по отношению к воде
- Хорошая фильтруемость

## Применимо для

DIN 51524/3	HVLP 46	ISO VG-46
ISO		11158
AFNOR		NFE 48-603 (HM, HV)
ASTM		D6158
SAE		MS 1004
Мы рекомендуем данный продукт для:		
AIST		127, 136
ASLE		70-1/70-2/70-3
BOSCH		Rexroth
SETOP		RP 91 H (HM, HV)
DAVID BROWN		ET 19, ET 33
DENISON		TP 02100
EATON VICKERS		M 2950-S, I-286-S
FZG-испытание		A8, 3/90 12. Schadenskraftstufe
GM		LS 2
HOESCH		HWN 2333
JCMAS		P041 HK
SEB		181222
SIS		SS 155434
US STEEL		126-127
VDMA		24318

## Устранение отходов:

- **ALPHEX HV (HVLP 46)** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

## Совместимость:

- **ALPHEX HV (HVLP 46)** совместимо с аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. Рекомендовано при доливке **ALPHEX HV (HVLP 46)** использовать исключительно масла HVLP-группы.

## Эффективность

- Экстремально высокая надежность работы гидравлической системы
- Благоприятные рабочие свойства
- Высокий уровень мощности
- Низкая температура замерзания
- Снижение сортов
- Не нуждается в замене в различные времена года
- Повышенная общая экономичность

## Применение

- Работающие на улице гидравлические системы согласно DIN 51524/3
- Например, мобильные гидравлические машины, погрузчики, гидравлические экскаваторы, строительные машины и тд.

**ALPHEX HV (HVL P 46)**

<b>Арт. №</b>	<b>Исполнение тары</b>	
STL 1040 805	Канистра	20 л
STL 1040 806	Бочка	60 л
STL 1040 808	Бочка	200 л
STL 1440 809	Контейнер	1000 л

**Типичные характеристики:**

Вес при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	862
Вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	43,5
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	8,1
Индекс вязкости		150
Температура вспышки СОС	°C	220
Критическая точка	°C	-39
TAN	мгКОН/г	-

