

# ARRUS VDL (VDL 150)

Компрессорное масло VDL

(Компрессорное масло)

## Описание:

**ARRUS VDL (VDL 150)** компрессорное масло отвечает высоким требованиям согласно DIN 51506. За основу взяты высококачественные, устойчивые к старению масла. У них хорошая схватывающая и водоотталкивающая способность и уменьшающий износ. Так как многие компрессоры работают при высоких температурах, используемое масло должно иметь хорошую устойчивость к старению при очень низком образовании осадков. Компрессорные масла из ряда Компресс VDL обеспечивают не только надежную смазку при высокой температуре, но и в холодном состоянии компрессора обеспечивают надежную защиту от износа. Благодаря хорошо подобранным добавкам, склонность к заупорке и образованию воспламеняющихся осадков снижается к минимуму. Компрессорное масло применяется специально для смазки воздушных компрессоров всех типов с масляными напорными камерами при температурах сжатия до 220 ° C. **ARRUS VDL (VDL 150)** Компрессорное масло также используется для циркуляционной смазки двигателей и дизельных двигателей, для которых производитель не предписывает моторное масло высокого давления.

## Свойства

- Лучшая защита от износа
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Сниженная склонность к заупорке
- Превосходная износоустойчивость

## Применимо для

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| DIN 51506 | VDL 150 (VBL, VCL)   |
| ISO       | 6743-3 DAA, DAB, DAG |

## Устранение отходов:

- **ARRUS VDL (VDL 150)** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

## Совместимость:

- **ARRUS VDL (VDL 150)** совместимо со всеми аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. Рекомендовано при доливке использовать исключительно **ARRUS VDL (VDL 150)**.

## Эффективность

- Высокая надежность компрессора
- Лучшая смазочная способность
- Отличные показатели при запуске холодного двигателя, быстрое поступление к точкам смазки
- Круглогодичное применение

## Применение

- Стационарные и передвижные компрессоры
- С температурой сжатия до +220°C

## ARRUS VDL (VDL 150)

| Арт. №       | Исполнение тары |       |
|--------------|-----------------|-------|
| STL 1500 135 | Канистра        | 20 л  |
| STL 1500 136 | Бочка           | 60 л  |
| STL 1500 138 | Бочка           | 200 л |

## Типичные характеристики:

|                               |                    |       |
|-------------------------------|--------------------|-------|
| Удельный вес при 15°C         | кг/м <sup>3</sup>  | 890   |
| Вязкость при 40°C             | mm <sup>2</sup> /s | 149,4 |
| Вязкость при 100°C            | mm <sup>2</sup> /s | 15    |
| Индекс вязкости               |                    | -     |
| Температура воспламенения СОС | °C                 | 233   |
| Температура текучести         | °C                 | -9    |
| ISO-класс                     |                    | 150   |