

# CALANA SFL00

Полутекучая смазка

## Описание:

**CALANA SFL00** это натурального цвета пластичная смазка NLGI класса 00/000. Обладает хорошей температурной стабильностью. Благодаря применению присадок достигнута высокая защита от окисления, защита от коррозии и хорошая устойчивость к давлению.

Благодаря своей текучести эта смазка применяется в основном для централизованных смазочных систем.

**CALANA SFL00** особенно водостойчива.

## Свойства

- Хорошая сцепляемость
- Устойчивость к окислению
- Защищает от коррозии
- Высокая устойчивость к давлению
- Водостойкость

## Эффективность

- Хорошие смазочные свойства
- Хорошая защита от износа
- Высокая надежность работы
- Круглогодичное применение

## Технические данные

Типичные характеристики:

Рабочая температура	от $-50^{\circ}\text{C}$ до $+100^{\circ}\text{C}$
Краткосрочно	до $+110^{\circ}\text{C}$
NLGI- класс	00/000
Обозначение (DIN 51825):	KP00G-50
ISO 6743-9	L-XE BBB00

## Пример применения:

Централизованные смазочные системы: грузовых автомобилей, автобусов, строительных машин и т.п.

## CALANA SFL00

Арт. №	Исполнение тары	
STL 1100 303	Ведро	5 кг
STL 1100 307	Юкеу	18 кг
STL 1100 305	Ведро	25 кг
STL 1100 306	Бочка	50 кг