



DOLGAN DOT 4

Высокоэффективная тормозная жидкость

Описание:

DOLGAN DOT 4 это высокопроизводительная тормозная жидкость, которая отвечает требованиям современных автомобилей с дисковой или барабанной тормозными системами.

Свойства

- Температура кипения увлажнённой жидкости > 160°C
- Температура кипения > 260°C

Применимо для

Тормозная жидкость	DOT 4
превосходит	DOT 3
	(США стандарт 116)
FMVSS	116
SAE	J 1704
ISO	4925 класс 4

Особые примечания:

- Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке. Непосредственно после использования тару плотно закрыть.
- При доливке необходимо соблюдать указания изготовителя.
- Не допускать попадания посторонних частиц в тормозную жидкость.
- Эта жидкость может повредить лакированную поверхность автомобиля.

Устранение отходов:

- После использования тормозная жидкость должна отдельно от отработанного масла собираться и сдаваться на переработку.

Совместимость:

- **DOLGAN DOT 4** может быть смешана со схожими тормозными жидкостями. Однако чтобы использовать все преимущества предлагается при доливке использовать исключительно **DOLGAN DOT 4**.

Эффективность

- Высокая надежность благодаря сниженным осадкам
- Для любых гидравлических тормозных систем
- Возможно смешивание с тормозными жидкостями одинаковой спецификации

Применение

- Автомобильные тормозные системы DOT 3 / DOT 4

DOLGAN DOT 4

Арт. №	Исполнение тары	
STL 1210 000	Банка	250 мл
STL 1210 001	Банка	500 мл
STL 1210 002	Банка	1 л
STL 1210 004	Канистра	5 л
STL 1210 007	Blech-Kanne	5 л
STL 1210 005	Канистра	20 л
STL 1210 006	Бочка	60 л
STL 1210 008	Бочка	200 л

Мы оставляем за собой право на изменение данных.

Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производителем:

STL/BR/-
04/2017

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de