

# BANTAX CHM 22

Мультифункциональная минеральная специальная гидравлическая жидкость. Цвет: желтый

## Описание:

**BANTAX CHM 22** - специальная гидравлическая жидкость на основе минерального масла для применения в специально обозначенных контейнерах, для гидравлической поддержки регулирования уровня, рулевых и тормозных видов помощи. **BANTAX CHM 22** разрабатывался к употреблению в автомобильной гидравлике в температурном режиме между -40°C и 100°C.

## Свойства

- Высокий индекс вязкости
- Высокая устойчивость к сжатию
- Надежная защита от износа
- Хорошая стабильность к окислению.
- Надежная защита от коррозии
- Не пенится
- Высокая износостойкость
- Низкая температура затвердевания

## Эффективность

- Хорошая текучесть при холоде
- Высокие рабочие показатели
- Низкая температура замерзания
- Круглогодичное использование

## Применимо для

DIN	51524 T3
ISO	7308
Мы рекомендуем данный продукт для:	
MB	343.0

## Применение

- Рулевые механизмы с усилителем
- Рулевое управление задней оси
- Регулирование уровня
- Активное демпфирование и дотация мотора
- Гидравлические приводы к вентиляторам, охладителям, генераторам
- Амортизаторы
- Централизованная система блокировки
- Электро-гидравлическое управление кабрио-тентом

## Особые примечания:

- Внимание: этот продукт не смешиваемый с тормозными жидкостями DOT 3, 4, 5 или 5.1. Для гидропневматической системы автомобилей Citroen необходимо использовать минеральный LHM-Fluid Plus.

## Устранение отходов:

- **BANTAX CHM 22** относится к отработанным маслам 2 категории и поэтому надежно при утилизации.

## Совместимость:

- **BANTAX CHM 22** может быть смешана со схожими гидравлическими жидкостями. Однако при доливке лучше использовать **BANTAX CHM 22** одной категории.

## BANTAX CHM 22

Арт. №	Исполнение тары	
STL 1220 062	Банка	1 л