

AIRCOOL PAO (PAO 68 Plus UV)

Синтетическая аммиачная жидкость для кондиционеров

Описание:

AIRCOOL PAO (PAO 68 Plus UV) является произведенной на основе PAO синтетической жидкостью кондиционеров. AIRCOOL PAO (PAO 68 Plus UV) относится специально к смазкам компрессоров в аммиачных системах охлаждения

Свойства

- Полностью совместимо с аммиаком
- Содержит минимум присадок
- Препятствует отложениям при низких температурах.
- Уменьшает отложения в выпускных клапанах.
- Превосходные смазочные свойства
- Не содержит воска
- Низкое испарение
- Очень низкое давление пара
- Не гигроскопична

Применимо для

ISO-градация 68 + UV AA1 со средством поиска течей

Эффективность

- Повышает эффективность кондиционеров
- Высокая надежность

Применение

- Поршневые компрессоры и винтовые компрессоры, применяемые в аммиачных системах
- Газовые компрессоры и системы вакуумных насосов, где образовывается аммиачное давление.
- Geeignet für den Einsatz mit folgenden Gasen: R717, R290, R22, R134a, R1234yf

Совместимость:

- AIRCOOL PAO (PAO 68 Plus UV) полностью смешивается с обычными минеральными маслами. Тем не менее, все же рекомендуем использовать исключительно AIRCOOL PAO (PAO 68 Plus UV).

AIRCOOL PAO (PAO 68 Plus UV)

Арт. №	Исполнение тары	
STL 1200 151	Банка	500 мл
STL 1200 152	Банка	1 л

Типичные характеристики:

Специальный вес при 20°C	kg/m ³	833
Вязкость при 40°C	cSt	63,8
Вязкость при 100°C	cSt	-
Индекс вязкости		-
Точка воспламенения COC	°C	-
Температура затвердевания	°C	-
ISO-класс		68