



# FORTUNA FC4

Low SAPS HC-синтетическое моторное масло 5W30

## Описание:

**FORTUNA FC4** - новое разработанное универсальное легкотекучее всесезонное моторное масло на основе специально отобранных HC-синтетических базовых масел новейшей технологии. Специально подобранные высокоэффективные присадки придают этому Low SAPS моторному маслу отличные свойства при эксплуатации. **FORTUNA FC4** является универсальным, топливосберегающим Low SAPS Hi Tech- легкотекучим моторным маслом, которое превосходно отвечает всем свойствам современных бензиновых и дизельных моторов легковых автомобилей и трейлеров с турбонаддувом и без него, с удлинённым интервалом замены масел. Особенно подходит для применения в машинах Renault с системой сажевого фильтра (ACEA C4) согласно предписаниям производителей. Низкое содержание SAPS в этом моторном масле приводит к удлинению сроков эксплуатации сажевых фильтров у дизельных моторов. Это моторное масло соответствует стандарту EURO VI.

## Свойства

- Экстремальная износостойкость
- Исключительная вязкость при температурных изменениях
- Быстрое прохождение масла до критических точек смазки
- Снижает износ цилиндра и распредвала
- Высокая устойчивость к окислению и температурная стабильность
- Низкая испаряемость
- Очень высокая очистительная способность
- Особенно низкое содержание вредных материалов

## Применимо для

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| SAE                                | 5W-30                                 |
| ACEA                               | C3/C4                                 |
| Мы рекомендуем данный продукт для: |                                       |
| MB                                 | 229.51                                |
| MB                                 | 229.31                                |
| MB                                 | 226.51                                |
| RENAULT                            | RN0720 с DPF (за исключением 2,2 DCI) |

## Эффективность

- Снижает расход горючего и выброс газа
- Очень низкое образование зольности (Low SAPS)
- Легкий ход двигателя
- Оптимальная чистота двигателя
- Значительно сниженное сопротивление при старте мотора
- Высокая надежность
- Высокие резервы мощности
- Удлинённый интервал замены масла до 30.000 км.
- Круглогодичное применение

## Применение

- RENAULT- и различные новые высокоэффективные и нормальные 4-х тактные бензиновые двигатели
- с многоклапанной техникой
- с турбонаддувом
- с катализатором
- с удлинённым интервалом замены масел
- RENAULT- и различные новые дизельные двигатели легковых автомобилей и трейлеров
- с системой сажевого фильтра дизелей (DPF)
- с Common Rail дизельной техникой
- с турбонаддувом
- многоклапанная техника
- с трёхлинейной катализаторной техникой

## Устранение отходов:

- **FORTUNA FC4** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

## Совместимость:

- **FORTUNA FC4** полностью совместимо с обычными HD- маслами и может быть при необходимости смешанным. Для того, чтобы полностью использовать преимущества **FORTUNA FC4**, все же рекомендуется использование его не смешиваемым.

Мы оставляем за собой право на изменение данных.

Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производителем:

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18  
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de

STL/MO/PKW/-  
07/2021

**FORTUNA FC4**

| Арт. №       | Исполнение тары |        |
|--------------|-----------------|--------|
| STL 1090 242 | Банка           | 1 л    |
| STL 1090 244 | Канистра        | 5 л    |
| STL 1090 245 | Канистра        | 20 л   |
| STL 1090 246 | Бочка           | 60 л   |
| STL 1090 248 | Бочка           | 200 л  |
| STL 1490 249 | Контейнер       | 1000 л |

## Типичные характеристики:

|                           |                    |      |
|---------------------------|--------------------|------|
| Удельный вес при 15°C     | kg/m <sup>3</sup>  | 849  |
| Динам. вязкость при -30°C | mPa.s              | 5250 |
| Вязкость при 40°C         | mm <sup>2</sup> /s | 62,8 |
| Вязкость при 100°C        | mm <sup>2</sup> /s | 11,0 |
| Индекс вязкости           |                    | 169  |
| Температура воспламенения | °C                 | 228  |
| Температура застывания    | °C                 | -39  |
| Сульфатная зольность      | %                  | -    |
| TBN                       | mgKOH/g            | 7,6  |

