

PALAS PS1

Hi Tech HC-синтетическое моторное масло 10W40

Описание:

PALAS PS1 высоколегированное высокопроизводительное легкотекучее масло для бензиновых и дизельных моторов легковых автомашин новой генерации. Благодаря применению высококачественных HC-синтетических компонентов и высококачественных минеральных базовых масел в комбинации с присадками новейших технологий, моторное масло **PALAS PS1** также применимо при затрудненных условиях эксплуатации в современных моторах легковых машин без турбонагнетателя и с ним, а также для легких грузовых автомобилей. **PALAS PS1** с его оптимизированной рецептурой способствует экономии потребления топлива и масла. На основе его диапазона вязкости оно подходит для круглогодичного использования. Благодаря добавлению специальных активаторов, достигнут уровень по API SN, причем достигнуты улучшения свойств стабильности окисления, защиты от отложений, защиты износа и характеристики при низкой температуре. Это ведет к улучшенной чистоте мотора и в конечном счете к его более длительной работоспособности.

Свойства

- Экстремальная износостойкость
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Стабильность к окислению и высоким температурам
- Минимальные потери при трении
- Очень высокая очистительная способность
- Низкая испаряемость

Эффективность

- Высокая надежность
- Отличные показатели при холодном пуске - быстрое поступление к точкам смазки
- Оптимальная вязкость при высоких температурах
- Неизменные рабочие способности
- Максимальная рабочая эксплуатация
- Снижает расход топлива
- Оптимальная чистота двигателя
- Снижает потребление масла
- Круглогодичное применение

Применимо для

SAE	10W-40
API	SN/CF/EC
ACEA	A3/B4
Мы рекомендуем данный продукт для:	
MB	229.3
MB	229.1
PSA	B71 2296
RENAULT	RN0700
VW	502.00, 505.00

Применение

- Мощные и нормальные 4-тактные бензиновые двигатели
- с многоклапанной техникой
- с турбонагнетателем
- с катализатором
- легковые машины и легкие дизельные грузовики
- безнаддувный дизельный двигатель
- Турбодизель
- CDI-, HDI- и TDI- моторы
- с Common Rail дизельной техникой
- с непосредственным впрыском топлива
- с катализатором

Устранение отходов:

- **PALAS PS1** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **PALAS PS1** совместимо с аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. При доливке однако рекомендуется использовать исключительно **PALAS PS1**.

PALAS PS1		
Арт. №	Исполнение тары	
STL 1000 942	Банка	1 л
STL 1000 943	Канистра	4 л
STL 1000 944	Канистра	5 л
STL 1000 945	Канистра	20 л
STL 1000 946	Бочка	60 л
STL 1000 948	Бочка	200 л
STL 1400 949	Контейнер	1000 л

Типичные характеристики:

Удельный вес при 15°C	kg/m ³	860
Динам. вязкость при -25°C	mPa.s	5370
Вязкость при 40°C	mm ² /s	93,3
Вязкость при 100°C	mm ² /s	14,6
Индекс вязкости		163
Температура воспламенения СОС	°C	232
Температура застывания	°C	-42
TBN	mgKOH/g	10,6

Мы оставляем за собой право на изменение данных.

Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производителем:

STL/MO/PKW/-
07/2021