

ARRUS CS3

Hi Tech HC-синтетическое моторное масло с ПАО-компонентами 0W40

Описание:

ARRUS CS3 - универсальное высокоэффективное моторное масло с низким содержанием SAPS, произведенное на основе современной технологии синтеза и базовых масел на основе полиальфаолефинов. Благодаря особому составу с использованием высокоэффективных присадок, это моторное масло идеально соответствует ряду новых требований производителей оригинального оборудования. Эти свойства гарантируют использование в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей и фургон с турбонагнетателем и без него.

Свойства

- Экстремальная защита от коррозии и износа при всех условиях эксплуатации
- Очень стабильные и превосходные вязкостные свойства
- Максимальная стабильность срезания
- Уменьшает образование золы
- Отличные моющие и диспергирующие свойства

Эффективность

- Уменьшает расход топлива и выхлопной эмиссии.
- С Low Ash- и топливосберегающей рецептурой
- Замечательные пусковые качества - быстрое снабжение всех мест смазывания, в частности, гидротолкателей (клапанов)
- Стабильное давление масел
- Превосходная длительно сохраняющаяся чистота двигателя
- Предотвращение отложений
- Высокие функциональные резервы и высокая устойчивость продукта, также при самых длительных интервалах замены масел
- Круглогодичное применение
- Очень низкое образование зольности (Low SAPS)

Применимо для

SAE	0W-40
API	SN/CF/EC
ACEA	C3
Мы рекомендуем данный продукт для:	
BMW	Longlife-04
CHRYSLER	MS-11106
FIAT	9.55535-S2
FORD	WSS-M2C917-A
GM/OPEL	Dexos 2
MB	229.51, 229.52
MB	226.5
PORSCHE	C40
RENAULT	RN0700/0710
VW	502.00, 505.01

Применение

- Мощные дизельные двигатели легковых автомобилей
- с многоклапанной техникой
- с турбонаддувом
- с непосредственным впрыском топлива
- с насос-форсункой
- CDI и TDI двигатели
- с Common Rail дизельной техникой
- с системой сажевого фильтра дизелей (DPF)
- с катализатором
- Мощные и нормальные 4-тактные бензиновые двигатели
- многоклапанная техника
- с Valvetronic
- с охлаждением наддувочного воздуха
- с турбонаддувом
- с катализатором

Устранение отходов:

- **ARRUS CS3** относится к отработанным маслам 1 категории и поэтому надежно при утилизации.

Совместимость:

- **ARRUS CS3** совместимо со всеми традиционными HD-маслами и может быть смешано с любым из них. Для того, чтобы использовать все преимущества **ARRUS CS3**, рекомендуется применять **ARRUS CS3** не смешивая.

ARRUS CS3

Арт. №	Исполнение тары	
STL 1090 312	Банка	1 л
STL 1090 313	Канистра	4 л
STL 1090 314	Канистра	5 л
STL 1090 315	Канистра	20 л
STL 1090 316	Бочка	60 л
STL 1090 318	Бочка	200 л
STL 1490 319	Контейнер	1000 л

Типичные характеристики:

Удельный вес при 15°C	kg/m ³	845
Динам. вязкость при -35°C	m.Pa.s	-
Вязкость при 40°C	mm ² /s	72,7
Вязкость при 100°C	mm ² /s	13,2
Индекс вязкости		186
Температура вспышки COC	°C	-
Температура текучести	°C	-45
Сульфатная зольность	%	-
TBN	mgKOH/g	-

