



FORTUNA 1G2

HC- синтетическое топливосберегающее легкотекучее моторное масло 5W30

Описание:

FORTUNA 1G2 - специально разработано для современного поколения двигателей с уменьшенным объемом. Специальная комбинация базовых масел и присадок позволяет значительно уменьшить так называемое LSPI (медленное предварительное зажигание). В LSPI смесь бензина и воздуха самопроизвольно воспламеняется в камере сгорания, даже до искры зажигания. Это может привести к детонации двигателя и его серьезному повреждению. Именно из-за проблемы LSPI было разработано и предписано Opel и General Motors для некоторых моделей это моторное масло. Моторное масло **FORTUNA 1G2** соответствует новой и ужесточенной спецификации General Motors Dexos 1 2-ой генерации. Это моторное масло было разработано исключительно для бензиновых моторов. **FORTUNA 1G2** не подходит для дизельных моторов.

Свойства

- Экстремальная износостойкость
- Исключительная вязкость при температурных изменениях
- Быстрое прохождение масла до критических точек смазки
- Снижает износ цилиндра и распредвала
- Стабильность к окислению и высоким температурам
- Низкая испаряемость
- Очень высокая очистительная способность
- Стабильное масляное покрытие при всех рабочих температурах

Применимо для

SAE	5W-30
API	SP (RC)
ILSAC	GF-6A
Мы рекомендуем данный продукт для:	
CHRYSLER	MS 6395
DAIHATSU	
FIAT	9.55535-CR1
FORD	WSS-M2C961-A
FORD	WSS-M2C946-A/-B1
GM	Dexos 1 Gen 2
GM	6094M
HONDA	
ISUZU	
KIA	
LEXUS	
MAZDA	
NISSAN	
SUBARU	
SUZUKI	
TOYOTA	

Устранение отходов:

- **FORTUNA 1G2** относится к отработанным маслам 1 категории и поэтому надежно при утилизации.

Совместимость:

- **FORTUNA 1G2** полностью совместимо с обычными HD- маслами и может быть при необходимости смешанным. Для того, чтобы полностью использовать преимущества **FORTUNA 1G2**, все же рекомендуется использование его не смешиваемым.

Эффективность

- Уменьшает потребление топлива при частичной или полной загрузке машины
- Уменьшает эмиссию частиц и CO₂, бережет окружающую среду
- Отличные показатели при запуске холодного двигателя, быстрое поступление к точкам смазки
- Высокая надежность
- Оптимальная чистота двигателя
- Очень низкий расход масла
- Высокие резервы производительности и высокая стабильность продукта
- Круглогодичное применение

Применение

- Мощные и нормальные 4-тактные бензиновые двигатели
- с многоклапанной техникой
- с впрыском топлива
- с турбонаддувом
- с катализатором
- гибридный автомобиль

Мы оставляем за собой право на изменение данных.

Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производителем:

STL/MO/PKW/-
07/2021

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de

FORTUNA 1G2

Арт. №	Исполнение тары	
STL 1000 042	Банка	1 л
STL 1000 043	Канистра	4 л
STL 1000 044	Канистра	5 л
STL 1000 045	Канистра	20 л
STL 1000 046	Бочка	60 л
STL 1000 048	Бочка	200 л
STL 1400 049	Контейнер	1000 л

Типичные показатели:

Удельный вес при 15°C	кг/м³	848
Динамическая вязкость при -30°C	mPa.s	5220
Вязкость при 40°C	мм²/с	60,9
Вязкость при 100°C	мм²/с	10,9
Индекс вязкости		171
Температура воспламенения СОС	°C	224
Температура текучести	°C	-45
TBN	mgKOH/g	7,4

