

CADON BM+

Полностью синтетическое сверхмощное экономичное моторное масло 0W-20

Описание:

CADON BM+ - полностью синтетическое сверхмощное экономичное моторное масло для высокопроизводительных бензиновых и дизельных двигателей новейших моделей легковых и спортивных автомобилей. **CADON BM+** был специально разработан для двигателей с большой нагрузкой. **CADON BM+** может использоваться в самых разных современных автомобилях, особенно в некоторых моделях автомобилей BMW, Mercedes-Benz, Opel и Volvo. Кроме того, это моторное масло также может использоваться во многих автомобилях азиатских и американских производителей согласно API SP (RC) и ILSAC GF-5, GF-6A. **CADON BM+** также подходит для многих гибридных двигателей. Это моторное масло имеет очень низкую вязкость HTHS. Некоторые автомобильные двигатели не предназначены для использования этого типа масла. Пожалуйста, используйте руководство по техническому обслуживанию автомобиля.

Свойства

- Экстремальная износостойчивость
- Исключительная вязкость при температурных изменениях
- Быстрое прохождение масла до критических точек смазки
- Значительное снижение износа цилиндров, подшипников распределительных валов и поршневых колец
- Стабильность к окислению и высоким температурам
- Низкая испаряемость
- Очень высокая очистительная способность
- Особенно низкое содержание вредных материалов

Применимо для

SAE	0W-20
API	SP (RC) (Ressource Conserving)
ACEA	C5, C6
ILSAC	GF-5 / GF-6A
Мы рекомендуем данный продукт для:	
BMW	Longlife-17 FE+ (обратно совместимо с BMW LL-14 FE+)
CHRYSLER	MS-12145
FIAT	9.55535-GSX
FORD	WSS-M2C947-A1/ -B1
JAGUAR LAND ROVER	STJLR.03.5006
MB	229.71, 229.72
MB	229.72
OPEL	OV0401547 (ex Dexos 2 Gen2)
VOLVO	VCC RBSO-2AE

Устранение отходов:

- **CADON BM+** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **CADON BM+** полностью совместимо с обычными HD- маслами и может быть при необходимости смешанным. Для того, чтобы полностью использовать преимущества **CADON BM+**, все же рекомендуется использование его не смешиваемым.

Эффективность

- Уменьшает потребление топлива при частичной или полной нагрузке машины
- Отличные показатели при холодном пуске - быстрое поступление к точкам смазки
- Снижение эмиссии CO² и выхлопных газов
- Оптимальная чистота двигателя
- Высокие функциональные резервы и высокая устойчивость продукта, также при самых длительных интервалах замены масел
- Круглогодичное применение

Применение

- новые бензиновые моторы
- многоклапанная техника
- с турбонаддувом
- с катализатором
- с удлиненным интервалом замены масел
- новые дизельные моторы легковых автомобилей
- двигатели с насос-форсункой
- с системой сажевого фильтра дизелей (DPF)
- с Common Rail дизельной техникой
- с турбонаддувом
- многоклапанная техника
- с катализатором
- Данное масло не подходит для автомобилей BMW M GmbH

Мы оставляем за собой право на изменение данных.

Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производителем

STL/MO/PKW/-
10/2022

CADON BM+

Арт. №	Исполнение тары	
STL 1090 412	Банка	1 л
STL 1090 414	Канистра	5 л
STL 1090 415	Канистра	20 л
STL 1090 416	Бочка	60 л
STL 1090 418	Бочка	200 л
STL 1490 419	Контейнер	1000 л

Типичные показатели:

Удельный вес при 15°C	кг/м³	846
Динамическая вязкость при -35°C (CCS)	mPa.s	6050
Вязкость при 40°C	мм²/с	41,9
Вязкость при 100°C	мм²/с	8,1
Индекс вязкости		172
Температура вспышки COC	°C	230
Температура текучести	°C	-49
TBN	mgKOH/g	7,6

