



PRAGOS XHD LSP

Моторное масло для дизельных двигателей для тяжелых условий эксплуатации Low SAPS UHPD-HC 10W40

Описание:

PRAGOS XHD LSP — это синтетическое высокоэффективное моторное масло на основе углеводородов, которое превосходно отвечает очень сложным трибологическим требованиям двигателей коммерческих автомобилей, отвечающих нормам EURO 5 и EURO 6. Это моторное масло было разработано для систем нейтрализации отработавших газов (сажевых фильтров). **PRAGOS XHD LSP** разработано для использования в тяжелонагруженных дизельных двигателях грузовых автомобилей при любых условиях эксплуатации. Как масло UHPD, оно достигает максимальных интервалов замены масла (до 100 000 км - в зависимости от инструкций производителя) и может использоваться для всех грузовых автомобилей, строительной техники, автобусов, сельскохозяйственной техники и т. д.

Свойства

- Low Saps (Low Ash) технология
- Экстремальная износоустойчивость
- Необычная устойчивость к старению и окислению
- Препятствует образованию осадков при высоких температурах
- Низкая испаряемость
- Исклучительные вязкостно-температурные показатели
- Отличные смазочные свойства при высоких температурах
- хорошая совместимость с эластомерами.

Применимо для

SAE	10W-40
API	CK-4
ACEA	E6/E7/E9
Мы рекомендуем данный продукт для:	
CATERPILLAR	ECF-3
CUMMINS	CES 20086
DAF	
DETROIT DIESEL	DDC 93K222
DEUTZ	DQC IV-18 LA
JASO	DH2
MACK	EOS 4.5
MAN	M 3477, M 3271-1
MB	228.51
MB	226.9
MTU	Typ 3.1
RENAULT TRUCK	RXD, RGD
RENAULT VI	RLD-3
SCANIA	Low Ash
VOLVO	VDS 4.5, CNG

Устранение отходов:

- **PRAGOS XHD LSP** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **PRAGOS XHD LSP** совместимо со всеми традиционными маслами и может быть смешано с любым из них. Рекомендовано при доливке использовать исключительно **PRAGOS XHD LSP**.

Эффективность

- Специально для новых генераций ЕВРО 5 и ЕВРО 6 моторов
- Улучшенная экономичность благодаря более длинным интервалами техосмотра (до 100.000 км)
- Способствует снижению потребления горючего
- Минимальный износ при высоких нагрузках на приводные части
- Круглогодичное применение
- Защита от образования зеркальных поверхностей
- Гарантирует абсолютно чистый двигатель и фильтр

Применение

- дизельные моторы грузовых автомобилей
- многоклапанная техника
- с турбонагнетателем
- с катализатором
- с сажевым фильтром

Мы оставляем за собой право на изменение данных.

Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производителя:

STL/MO/NKW/-

01/2022

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de

PRAGOS XHD LSP

Арт. №	Исполнение тары	
STL 1090 955	Канистра	20 л
STL 1090 956	Бочка	60 л
STL 1090 958	Бочка	200 л
STL 1490 959	Контейнер	1000 л

Типичные характеристики:

Специальный вес при 15°C	кг/м ³	857
Динам. вязкость при -25°C	mPa.s	4680
Вязкость при 40°C	mm ² /s	97
Вязкость при 100°C	mm ² /s	14,8
Индекс вязкости		160
Температура воспламенения СОС	°C	234
Критическая точка	°C	-36
TBN	mgKOH/g	11
Остат. содерж. сульфата	%	0,95
Содержание фосфора	% от массы	0,08
Содержание серы	% от массы	0,28

