

CADON OFM

Полностью синтетическое топливосберегающее легкотекучее моторное масло 0W20

Описание:

CADON OFM - высокоэффективное моторное масло, специально разработанное для самых современных бензиновых и дизельных двигателей автомобилей, работающих на моторных маслах с низкой вязкостью, позволяющих экономить топливо. Это моторное масло подходит для всех типов транспортных средств, для которых установлен этот уровень вязкости.

Свойства

- Экстремальная износостойкость
- Исключительная вязкость при температурных изменениях
- Быстрое прохождение масла до критических точек смазки
- Снижает износ цилиндра и распредвала
- Стабильность к окислению и высоким температурам
- Низкая испаряемость
- Очень высокая очистительная способность
- Стабильное масляное покрытие при всех рабочих температурах

Применимо для

SAE	0W-20
API	SP
ACEA	A1/B1
ACEA	C5
ILSAC	GF-6
Мы рекомендуем данный продукт для:	
FORD	WSS-M2C952-A1
GM	Dexos D
JAGUAR LAND ROVER	STJLR.03.5006
MB	229.71
OPEL/VAUXHALL	OV 0401547

Устранение отходов:

- **CADON OFM** относится к отработанным маслам 2 категории и поэтому надежно при утилизации.

Совместимость:

- **CADON OFM** полностью совместимо с обычными HD- маслами и может быть при необходимости смешанным. Для того, чтобы полностью использовать преимущества **CADON OFM**, все же рекомендуется использование его не смешиваемым.

CADON OFM

Арт. №	Исполнение тары	
STL 1090 292	Банка	1 л
STL 1090 293	Канистра	4 л
STL 1090 294	Канистра	5 л
STL 1090 295	Канистра	20 л
STL 1090 296	Бочка	60 л
STL 1090 298	Бочка	200 л
STL 1490 299	Контейнер	1000 л

Эффективность

- Уменьшает потребление топлива при частичной или полной загрузке машины
- Уменьшает эмиссию частиц и CO₂, бережет окружающую среду
- Отличные показатели при запуске холодного двигателя, быстрое поступление к точкам смазки
- Высокая надежность
- Оптимальная чистота двигателя
- Очень низкий расход масла
- Высокие резервы производительности и высокая стабильность продукта
- Круглогодичное применение

Применение

- Мощные и нормальные 4-тактные бензиновые двигатели
- многоклапанная техника
- с впрыском топлива
- с турбонаддувом
- с катализатором
- гибридный автомобиль
- дизельные легковые автомобили
- с многоклапанной техникой
- с турбонагнетателем
- с Common Rail дизельной техникой
- с системой сажевого фильтра дизелей (DPF)
- с катализатором

Типичные показатели:

Удельный вес при 15°C	кг/м³	845
Динамическая вязкость при -35°C	mPa.s	5161
Вязкость при 40°C	мм²/с	39,7
Вязкость при 100°C	мм²/с	8,3
Индекс вязкости		192
Температура воспламенения СОС	°C	-
Температура текучести	°C	-45
TBN	mgKOH/g	8,1

Мы оставляем за собой право на изменение данных.

Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производителем:

STL/MO/PKW/-
10/2022